

## 基礎護木油 ( 含溶劑天然松節油，不含松香 )

### 【說明】

作為基礎的打底護木油。含有50%的亞麻仁油與50%的天然松節油。微小的亞麻仁油分子結構 ( 比合成樹脂小50倍 ) 可以滲透深入木材表面，將木材纖維間毛孔填滿，在木材的表面下緊密結合成具有韌性的保護層。可作為後續塗刷天然木油的基底層。

### 【用途】

**單獨使用：**用於室內較少磨耗的表面 ( 木質、軟木、天然石材 )，例如，木質壁板、木質傢俱等。

**作為打底油：**室內或室外，作為白堊紀耐候彩光護木油或天然熟煉油漆的打底油。

### 【特色】

- 不含松香
- 透氣性佳
- 有極佳的滲透性
- 可與後續天然木油塗層緊密結合
- 施作容易
- 以天然的原料調製而成

### 【成分】

亞麻仁油、二次精煉天然松節油、熟煉桐油、無鉛促乾劑

### 【適用工具】

短毛滾筒、平毛刷、不掉毛絮的棉布或噴塗、浸塗設備

### 【施作】

待處理之表面必需乾燥、乾淨、不含油脂、不具特殊化學性質，並具有吸收力。最低施作環境溫度為10 °C。基礎護木油毋需再稀釋。塗刷後20分鐘，以乾淨不掉棉絮的抹布將餘油拭除。

**基礎護木油必須要完全滲透進木質表面，不可以**  
**在表面上形油膜。**

表面的餘油呈現濕濕的狀態，如果沒有完全清除的話，無法完全乾固，會留下黏黏的區塊。可用濕潤的洗碗菜瓜布，或刮刀小心刮除，或是輕度的鹼性蘇打水 ( 5% ) 去除。之後，如有必要，再重新上油。

### 【乾固時間】

20°C，60%相對濕度下，24小時可乾固至可繼續施作的程度。高溼度、低溫、含有鞣酸的木料 ( 如橡木 )、用量過多都會延長乾燥時間。

### 【工具清潔】

使用後隨即以松節油，或以溫肥皂水 ( 例如白堊紀馬賽皂 ) 清洗。

### 【用量】

視底材表面吸收力而異：  
約0.07-0.1 L / m<sup>2</sup>

### 【容量】

0.75 L / 2.5 L / 5 L / 10 L / 20 L

### 【存放】

不結凍，密封狀態至少兩年

### 【剩料處理】

不可倒進排水系統。密封保存，留待下次使用。已乾固結塊的可以直接倒入家用垃圾。空的容器為可回收之資源垃圾。遵守剩餘塗料、漆料的處理規定。

### 【產品標示】

Xn-對健康有害  
N-對環境有害

### 【VOC 標示】

VOC 最高容許量 ( 類別：1.h ) : 750 g/l (2007)  
本產品最高VOC含量：490 g/l

### 【安全注意事項】

本產品含有天然松節油，具可燃性，大量吸入可能引起身體不適。施作時遠離火原，並保持空氣流通。誤食會傷害肺部及消化道，發生時，請勿催吐，立刻就醫並告知內含物成分。對皮膚與眼睛有刺激性。皮膚接觸可能引起過敏反應。施作時請穿戴適當防護。對於水中生物具有毒性，若流入河川湖泊中會造成長期不良影響。勿任意丟棄於環境中。

儲放於兒童拿不到的地方。

## 基礎護木油 ( 含溶劑天然松節油，不含松香 )

含乾性油的抹布可能會發生自燃的現象！務必將飽含油質而未乾的擦布、抹布在空曠通風的地方攤開來使其乾固。或保存於不可燃的密封容器中（玻璃或鐵皮容器）。塗佈防鏽漆時請務必注意，不可與多孔性、吸水性強的隔熱材料有所接觸（如纖維素隔熱材）。此種情況下，也有可能發生自燃的危險。

請注意可能由天然物質所引起的過敏現象。